



YAZAKI PART NO. AND CH. CODE	W1	R1	W2	R2	WIRE SIZE
① 7116-1466-02, A ③ (7B16-1466-02, A)	4.05	1.20	1.95	0.50	CAVS 0.3~0.5 CAVUS 0.3~0.5
① 7116-1466-08, A ② (7B16-1466-08, A)					
① 7116-1469-02, A ③ (7B16-1469-02, A)	4.20	1.25	2.60	0.70	CAVS 0.85 CAVUS 0.85
① 7116-1469-08, A ② (7B16-1469-08, A)					

NOTES

- MATING TERMINAL PART NO. : 7114-1466-02 ETC.
 - APPLICABLE RUBBER STOPPER NO. : 7158-3120-90 ETC.
 - PART NUMBERS IN PARENTHESIS SHALL BE USED FOR AIR BAG (A/B) CIRCUITS AND OTHER CIRCUITS DESIGNATED FOR SPECIAL MONITORING.
 - INDENTATION (SIDE OUT) MAY BE ADDED ON CARRIER.
- 注記
- かん合相手端子品番 : 7114-1466-02 ETC.
 - 適用ゴム栓品番 : 7158-3120-90 ETC.
 - ()内の品番は、エアバック (A/B) 回路及び特別管理回路に使用する時に適用すること。
 - キャリア部へのサイドカットによる食い込み追加を可とする。

④	2018/03/07	ADDED NOTES	C18-P083	Y. M	
③	2008/01/23	ADDED AIR BAG PART NO.	C08-Z502	J. S	CUSTOMER
②	2000/04/05	CHANGED NOTES, ETC.	C00-L507	T. K	CUSTOMER PART NO.
①	1998/11/20	CHANGED FORM, [A]	C98-M874	M. F	CUSTOMER DWG NO.
	1998/02/04	NEW	C98-L246	M. T	OFFICE
LET	DATE	REVISION RECORD	NO.	CHKD	VENDOR
GENERAL TOLERANCE					VENDOR NO.
	10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	2500VR
A	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	±0.75
B	±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4
ⓐ	±0.3	±0.5	±0.8	±1.4	±2
SPECIFIED					MASS
					g
DWG TYPE		DWG SOURCE	DWG DATE	UNIT	SCL
R		NEW	1998/02/04	mm	5:1
APPROVED		CHECKED	CHECKED	DESIGN	DRAWN
M. NAKAMURA				M. TSUJI	Y. MAEDA
2018/03/07				1996/02/19	2018/03/07

MATL. SPEC.	COPPER ALLOY t=0.2	TREAT. & FIN.	
NAME	RK-TYPE TERMINAL FEMALE		
PART NO. CH. CODE	③ 7116-1466-02 (7B16-1466-02) ETC.		
DWG NO.	7116-1466-02:R	SET DWG NO.	

YAZAKI Corporation

A3